



# Demoverersion mit Originalinhalt

## für REIFENUMRÜSTUNGEN an KAWASAKI-Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Herstellerin der Reifen für BRIDGESTONE-Elektromotoren in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)												
ZX 750 H F 102	ZXR 750	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone:  Keine Bridgestone- Serienbereifung gem. ABE	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl												
				<table border="1"> <tr><td>v. BT020F Radial</td><td>h. BT020R Radial U</td></tr> <tr><td>v. BT021F Sport Touring</td><td>h. BT021R Sport Touring</td></tr> <tr><td>v. BT023F Sport Touring</td><td>h. BT023R Sport Touring</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b></td></tr> <tr><td>v. BT016F Hypersport</td><td>h. BT016R Hypersport</td></tr> <tr><td>v. BT014F Radial SE</td><td>h. BT014R Radial</td></tr> <tr><td>v. BT014F Radial</td><td>h. BT014R Radial</td></tr> </table>	v. BT020F Radial	h. BT020R Radial U	v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring	v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring	<b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b>		v. BT016F Hypersport	h. BT016R Hypersport	v. BT014F Radial SE	h. BT014R Radial
v. BT020F Radial	h. BT020R Radial U															
v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring															
v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring															
<b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b>																
v. BT016F Hypersport	h. BT016R Hypersport															
v. BT014F Radial SE	h. BT014R Radial															
v. BT014F Radial	h. BT014R Radial															
Gilt auch für gleichlautende Fahrzeugtypen mit offener, bzw. ungedrosselter Leistungsangabe.				Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl												
				<table border="1"> <tr><td>v. BT020F Radial</td><td>h. BT020R Radial U</td></tr> <tr><td>v. BT021F Sport Touring</td><td>h. BT021R Sport Touring</td></tr> <tr><td>v. BT023F Sport Touring</td><td>h. BT023R Sport Touring</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b></td></tr> <tr><td>v. BT016F Hypersport</td><td>h. BT016R Hypersport</td></tr> <tr><td>v. BT014F Radial SE</td><td>h. BT014R Radial</td></tr> <tr><td>v. BT002F Racing Street</td><td>h. BT002R Racing Street</td></tr> <tr><td>v. BT003F Racing Street</td><td>h. BT003R Racing Street</td></tr> </table>	v. BT020F Radial	h. BT020R Radial U	v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring	v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring	<b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b>		v. BT016F Hypersport	h. BT016R Hypersport	v. BT014F Radial SE	h. BT014R Radial
v. BT020F Radial	h. BT020R Radial U															
v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring															
v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring															
<b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b>																
v. BT016F Hypersport	h. BT016R Hypersport															
v. BT014F Radial SE	h. BT014R Radial															
v. BT002F Racing Street	h. BT002R Racing Street															
v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street															

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom **Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75 oder 97/24/EG.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen, stellt bei Einhaltung der unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreite einzuhaltenden Forderungen keine Änderung im Sinne des §19 Abs. 2 StVZO dar, somit ist eine Änderung des Fahrzeugtypen gemäß §31 StVZO nicht erforderlich.

Eine amtliche Befassung sowie die Änderung der Fahrzeug-Papiere sind nicht erforderlich.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

W.Terfloth

Leiter Verkauf Motorschleifen

BRIDGESTONE

Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone-mc.de](http://www.bridgestone-mc.de)