



Demoversion mit Originalinhalten

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRADERN

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeughersteller	Kawasaki	Handelsbezeichnung	KE 175 D
Fahrzeugtyp	KE 175 D/F	ABE Nr.	

Felgengröße vorn	Bereifung vorn	Felgengröße hinten	Bereifung hinten
1.60 x 21	3.00-21 M/C 51T TT K60	1.85 x 18	4.00-18 M/C 64T TT M+S K60 Scout
1.60 x 21	2.75-21 M/C 45P TT K67	1.85 x 18	3.50-18 M/C 62P Rf. TT K37
1.60 x 21	3.00-21 M/C 51T TT K67	1.85 x 18	4.00-18 M/C 64T TT K67

Auflagen:	- Schlauchverwendung vorgeschrieben
------------------	-------------------------------------

Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

Heidenau, 11.04.2018

mopedreifen.de

Hauptstraße 44
01809 Heidenau

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Das Original der Bescheinigung ist einzusehen unter www.heidenau.com

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Reifen Heidenau GmbH & Co. KG Tel: (0375 39) 55 28 01

E-Mail: info@heidenau.com