



Demoversion mit Originalinhalten

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO)

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Hersteller	Kawasaki	Handelsbezeichnung	KLR 650
Fahrzeugtyp	KL 650 C	ABE Nr.	G935, e1-92/61-00010

Felgenreife vorn	Serienbereifung vorn	Felgenreife hinten	Serienbereifung hinten
1.85 x 21	90/90 – 21 54S TT	2.50 x 17	120/90 – 17 64S TT

Hersteller Heidenau			
Felgenreife vorn	Alternative Bereifung vorn	Felgenreife hinten	Alternative Bereifung hinten
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TT K60*	2.50 x 17	120/90 – 17 M/C 68T TT K60*
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54S TT K69	2.50 x 17	120/90 – 17 M/C 68T TT K74
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54S TT K79	2.50 x 17	120/90 – 17 M/C 68T TT K74
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TL M+S K60Scout	2.50 x 17	120/90 – 17 M/C 64T TT M+S K60Scout
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54H TL K76	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65H TL K76
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54S TT K69	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65T TT K74
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54S TT K79	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65T TT K74
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TT K60*	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65T TL M+S K60Scout
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TL M+S K60Scout	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65T TL M+S K60Scout
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TT K60*	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 69T TT Rf. K60 M+S Silica
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54H TL K68	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65H TL K64

Auflagen:	<ul style="list-style-type: none"> - Schlauchverwendung vorgeschrieben - * Auch für die M+S Silica (SiO2) Ausführungen gültig - Die Profile K60, K60Scout und K67 sind untereinander Kombinierbar
------------------	--

Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Service-Information ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

mopedreifen.de

Heidenau, 16.11.2016

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG

Hauptstraße 44 • 01809 Heidenau

Tel.: (0 35 29) 55 28 01

Fax: (0 35 29) 55 28 02

E-Mail: info@reifenwerk-heidenau.com

Internet: www.heidenau.com

Geschäftsführende Gesellschafter:

Dipl.-Ing. Hartmut Wolf (Dipl.-Inf. (f)) Michael Wolf

Personlich haftende Gesellschafterin:

Heidi Wolf

Registergericht Dresden, Nr. HRA 1858

Das Original der Bescheinigung ist

bei www.heidenau.com