

Demoversion mit Originalinhalten

Nummer: 0001991 Version: 04 Datum: 10.12.2021

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die Auswahl der richtigen Reifenkombination für das Fahrzeug dar. Die Verwendung der empfohlenen Reifenkombination ist für die Zulassung des Fahrzeuges erforderlich. Die Zulassung des Fahrzeuges ist nur bei Einhaltung der Zulassungsvoraussetzungen der Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV) möglich. Bei bestimmungsgemäßer Unterbreitung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreiße vo.	Felgenreiße hi.
Kawasaki	ZR900C_Var.C/E	Z 900 RS / RS Cafe (2018-)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Mutant M+S	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Mutant M+S
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportsmart MK3	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportsmart MK3
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Qualifier CORE	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Qualifier CORE
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsport 2	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax Roadsport 2
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax GPR 300 F	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax GPR 300
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax GPR 300 FJ	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax GPR 300
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax GPR 300 F	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax GPR 300 J
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax GPR 300 FJ	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax GPR 300 J
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart IV SP	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax Roadsmart IV SP
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart III SP	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax Roadsmart III SP
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart #	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax Roadsmart #
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	TT 100 GP	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL TT 100 GP

Auflage 1
 Die Profile Roadsmart II, III, IV können in der oben gezeigten Ausführung kombiniert werden.

= Auslaufröße

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

Hanau, 10.12.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michler
 Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH