



## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

### für REIFEN M/R/SUNCE/IRIDOCAT/Street

Beim Vorhandensein anderer beschriebenen Fahrzeugtypen durch die Erfüllung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen.

Bei bestimmungsgemäßer bestimmungsgemäßer Benutzung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriebensmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten

(Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
ZDM 900 M M	<b>M 900</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl <b>BT50F</b> Radial h. 170/60 ZR17 (72W) tl <b>BT50R</b> Radial	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl 1) h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl 1) v. <b>BT021F</b> Sport Touring   h. <b>BT021R</b> Sport Touring v. <b>BT023F</b> Sport Touring   h. <b>BT023R</b> Sport Touring v. Sport Touring <b>T30F</b>   h. Sport Touring <b>T30R</b> <b>Die Profile BT021, BT023 und T30 dürfen kombiniert werden.</b> v. <b>BT016F</b> Hypersport   h. <b>BT016R</b> Hypersport v. und h. wahlweise Spezifikation Pro v. Hypersport <b>S20F</b>   h. Hypersport <b>S20R</b> <b>Die Profile BT016 und S20 dürfen kombiniert werden.</b>
			Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl 1) h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl 2) v. <b>BT021F</b> Sport Touring   h. <b>BT021R</b> Sport Touring v. <b>BT023F</b> Sport Touring   h. <b>BT023R</b> Sport Touring v. Sport Touring <b>T30F</b>   h. Sport Touring <b>T30R</b> <b>Die Profile BT021, BT023 und T30 dürfen kombiniert werden.</b> v. <b>BT016F</b> Hypersport   h. <b>BT016R</b> Hypersport v. und h. wahlweise Spezifikation Pro v. Hypersport <b>S20F</b>   h. Hypersport <b>S20R</b> <b>Die Profile BT016 und S20 dürfen kombiniert werden.</b> v. <b>BT014F</b> Radial   h. <b>BT014R</b> Radial v. <b>BT003F</b> Racing Street   h. <b>BT003R</b> Racing Street
M2 / M4	<b>M 900 ie</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Keine Serienbereifung gem. EG-Be. bei Modell M 900 ie	

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung/ der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung/ der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor.

Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem geforderten Zustand, entspricht die Betriebserlaubnis nicht;

eine Änderung der Betriebserlaubnis ist nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 StVZO

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Auflagen: keine

## #Bestellservice

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen.  
Die Vertriebsunterlagen des Herstellers sind im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis beizubehalten.  
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de