



SUZUKI Motor GmbH Deutschland
 Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim
 (Tel. 0 6 2 5 1 1 0 0 - 0)

Demoverision mit Originalinhalt

Unbedingt beachten Sie die Hinweise für den Umgang mit dem Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – als in dieser neuesten Fassung aufgeführte Reifenkombinationen sind nicht zu benutzen. Wenn Sie die SUZUKI Motor GmbH Deutschland zu kontaktieren.

Die SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die oben aufgeführten Reifennamen, Reifengrößen und Reifenspezifikationen keine technischen Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Betriebes unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen des Verkehrsverordnungsrechts für das Fahrzeug enthalten. Die Reifen müssen in dem angegebenen Zustand erhalten.

Fahrzeugtyp ABE/EU-BE	Handelsbezeichnung	Reifengröße	Serienbereifung gemäß Fz.-Brief (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.
RV 50 A439a	RV 50	v. 4.00 D x 10 h. 4.00 D x 10		2	v. 5.4 - 10/ 4PR h. 5.4 - 10/ 8PR	2
CA 1J A H013 bis Nachtrag 1	AP 50 nur Modelle 1994 - 1996	v. 2.50 x 10 h. 2.50 x 10	v. 100/80-10 52J h. 100/80-10 52J	2	Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	
CA 1J A H013 ab Nachtrag 2	AP 50 nur Modelle ab 1997	v. 2.50 x 10 h. 2.50 x 10	v. 100/90-10 56J h. 120/90-10 56J	2	Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	
AA H716 Ausf. A Ausf. B/C nur bis Nachtrag 2 WVAA E9*0100	AY 50 Katana alle Modelle AY 50 W / WR Katana nur Modelle 1997, 1998	v. 3.50 x 12 h. 3.50 x 12	v. 120/70-12 51J TL h. 130/70-12 56J TL		Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	
AA H716 ab Nachtrag 3, Ausf. B/C WVAA E9*0100	AY 50 W / WR Katana Modell ab 1999 (mit Scheibenbremse hi.)	v. 3.50 x 12 h. 3.50 x 13	v. 120/70-12 51J TL h. 130/60-13 53J TL		Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	
AH H935	TR 50 S Street Magic	v. 3.50 x 12 h. 3.50 x 12	v. 120/70-12 51J TL h. 130/70-12 56J TL		Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	
AT K360	UX 50 W Zillion	v. 3.50 x 12 h. 3.50 x 12	v. 120/70-12 51J TL h. 130/70-12 56J TL		Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	
WVBA ohne	UF 50 Estilete	v. 3.50 x 12 h. 3.50 x 12	v. 120/70-12 51J TL h. 130/70-12 56J TL		Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	

Anmerkung zu Ziffer: 2 Verwendung mit Schlauch

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Originalstempel oder Original-Unterschrift. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – als in dieser neuesten Fassung aufgeführte Reifenkombinationen sind nicht zu benutzen. Wenn Sie die SUZUKI Motor GmbH Deutschland zu kontaktieren.

Sofern oben aufgelistete Reifen verwendet werden, die nicht im Fahrzeugschein eingetragen sind, ist die Bescheinigung ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß §19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Firma SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND in Zusammenarbeit mit den genannten Reifennamenherstellern als in dieser neuesten Fassung aufgeführte Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung gemäß ECE-Regelung Nr. 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß §19 (2) StVZO. Beachten Sie die Vorschriften zur Wertschriftmäßigkeit des Reifens (z.B. ECE-Regelung Nr. 75) und die Reifengrößenangaben.

Bensheim, 25.03.2003

von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

L. Braun

M. Henes

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – als in dieser neuesten Fassung aufgeführte Reifenkombinationen sind nicht zu benutzen. Wenn Sie die SUZUKI Motor GmbH Deutschland zu kontaktieren.
<http://www.suzuki.de>