

# HEIDENAU

# Demoversion mit Originalinhalten

## SERVICE-INFORMATIONEN FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTFÄHRTZEUGEN

Die Verwendung der Bereifung erfolgt ausschließlich nach der Angabe in der Zulassungsbescheinigung (oder der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung) überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO)

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

<b>Fahrzeughersteller</b>	<b>Suzuki</b>	<b>Handelsbezeichnung</b>	<b>DR 350 S/SH/SE</b>
<b>Fahrzeugtyp</b>	<b>SK42B</b>	<b>ABE Nr.</b>	<b>F418</b>

<b>Felgenreöße vorn</b>	<b>Serienbereifung vorn</b>	<b>Felgenreöße hinten</b>	<b>Serienbereifung hinten</b>
1.60 x 21	80/100-21 51P	2.15 x 18	110/90-18 61P

Felgenreöße vorn	Alternative Bereifung vorn	Felgenreöße hinten	Alternative Bereifung hinten
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60	2.15 x 18	120/90-18 M/C 71T Rf. TT K60
1.60 x 21	80/100-21 M/C 51S TT K60	2.15 x 18	120/90-18 M/C 71T Rf. TT K60
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60 *	2.15 x 18	120/80-18 M/C 62T K60 *
1.60 x 21	80/100-21 M/C 51S TT K60	2.15 x 18	120/80-18 M/C 62T K60
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K69	2.15 x 18	120/90-18 M/C 65S TT K74
1.60 x 21	80/100-21 M/C 51S TT K69	2.15 x 18	120/90-18 M/C 65S TT K74
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K79	2.15 x 18	120/90-18 M/C 65S TT K74
1.60 x 21	80/100-21 M/C 51S TT K79	2.15 x 18	120/90-18 M/C 65S TT K74
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K69	2.15 x 18	110/100-18 M/C 64S TT K69
1.60 x 21	80/100-21 M/C 51S TT K69	2.15 x 18	110/100-18 M/C 64S TT K69

<b>Auflagen/Hinweise:</b>	<b>- * Auch für die M+S Silica (SiO2) Ausführung gültig.</b>
---------------------------	--

### Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Heidenau, 12.11.2009

**mopedreifen.de**

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Heidenau, Hauptstraße 44 • 01809 Heidenau  
 Tel.: (0 35 29) 51 24 38  
 Fax: (0 35 29) 51 24 38  
 http://www.reifenwerk-heidenau.de

Geschäftsführender Gesellschafter:  
 Dipl.-Ing. Hartmut Wolf  
 Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 Reifenwerk Heidenau Verwaltungs-GmbH  
 Registergericht Dresden, Nr. HRA 1656

Dresdner Bank AG  
 BLZ 850 800 00