

HEIDENAU

Demoverversion mit Originalinhalt

Die angegebene Bereifung entspricht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO)

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| | | | |
|--------------------|--------|---------------------------|-------|
| Hersteller | Yamaha | Handelsbezeichnung | SR500 |
| Fahrzeugtyp | 2J4 | ABE Nr. | |

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Felge vorn | Serienbereifung vorn | Felge hinten | Serienbereifung hinten |
| 1.85 x 19 | 3.50-19 57H | 1.85x18; 2.15 x 18 | 4.00-18 64H |

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Felge vorn | Alternative Bereifung vorn | Felge hinten | Alternative Bereifung hinten |
| 1.85 x 19 | 3.25-19 M/C 54H TL K44 | 1.85x18; 2.15 x 18 | 4.00-18 M/C 64H TL K36 |
| 1.85 x 19 | 3.25-19 M/C 54H TL K34 | 1.85x18; 2.15 x 18 | 4.00-18 M/C 64H TL K36 |
| 1.85 x 19 | 3.25-19 M/C 54H TL K53 | 1.85x18; 2.15 x 18 | 4.00-18 M/C 64H TL K51 |
| 1.85 x 19 | 100/90-19 M/C 57H TL K65 | 2.15 x 18 | 120/90-18 M/C 71H TL K65 |

| | |
|------------------|---|
| Auflagen: | <ul style="list-style-type: none"> - Schlauchverwendung vorgeschrieben. - Keine Reifenbindung innerhalb der Seriengrößen. |
|------------------|---|

Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Heidenau, 20.03.2012

mopedreifen.de

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co
Produktions KG für Gummi und Kunststoffartikel

Hauptstraße 44
1809 Heidenau

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Hauptstraße 44 • 01809 Heidenau

Fax: (0 35 29) 51 24 38

E-Mail: verkauf@reifenwerk-heidenau.de

<http://www.reifenwerk-heidenau.de>

Dipl.-Ing. Hartmut Wolf

Reifenwerk Heidenau Verwaltungs-GmbH

Registergericht Dresden, Nr. HRB 10453