

# HEIDENAU

# Demoverversion mit Originalinhalt

SERVICE INFORMATION FÜR HEIDENAU REIFEN IN KRAFTFAHRZEUGEN

Die angegebene Bereifung entspricht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO)

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

<b>Hersteller</b>	Yamaha	<b>Handelsbezeichnung</b>	XTZ 660 Teneré
<b>Fahrzeugtyp</b>	3YF	<b>ABE Nr.</b>	F680

<b>Felge vorn</b>	<b>Serienbereifung vorn</b>	<b>Felge hinten</b>	<b>Serienbereifung hinten</b>
1.85 x 21	90/90-21 54S TT	2.75 x 17	120/90-17 64S TT

Felge vorn	Alternative Bereifung vorn	Felge hinten	Alternative Bereifung hinten
1.85 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60	2.75 x 17	130/80-17 M/C 65T TL M+S K60 Scout
1.85 x 21	90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout	2.75 x 17	130/80-17 M/C 65T TL M+S K60 Scout
1.85 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60 M+S Silica	2.75 x 17	130/80-17 M/C 69T TT K60 M+S Silica
1.85 x 21	90/90-21 M/C 54H TL K76	2.75 x 17	130/80-17 M/C 65H TL K76
1.85 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K69	2.75 x 17	130/80-17 M/C 65T TT K74
1.85 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K79	2.75 x 17	130/80-17 M/C 65T TT K74

<b>Auflagen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlauchverwendung vorgeschrieben.</li> <li>- Keine Reifenbindung innerhalb der Seriengrößen.</li> </ul>
------------------	---

**Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!**

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Heidenau, 12.01.2012

**mopedreifen.de**

Thomas Olejnick

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Originalstempel und Unterschrift des Händlers

Bestätigung der Übereinstimmung der Kopie der Bescheinigung mit dem Original