



BRIDGESTONE DEUTSCHLAND GMBH

Demoversion mit Originalinhalt

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REIFENUMRÜSTUNGEN an TRUMPHER-Krafträder

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Herstellerin für REIFENUMRÜSTUNGEN in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

| Fahrzeugtyp EG-BE Nr.: | Handels- Bezeichnung | Felgenreiße | Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten) | Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| T 509 (alle Ausf.) H 682 | Speed Triple T 509 | v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17 | Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl BT56F Radial h. 190/50 ZR17 (73W) tl BT56R Radial | Für die Reifengrößen: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T 595 (alle Ausf.) H 658 | Daytona T595 Daytona T955i | | (Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm) | <table border="1"> <tr> <td>v. BT010F Radial</td> <td>h. BT010R Radial</td> </tr> <tr> <td>v. BT023F Sport Touring</td> <td>h. BT023R Sport Touring</td> </tr> <tr> <td>v. BT021F Sport Touring</td> <td>h. BT021R Sport Touring</td> </tr> <tr> <td>v. BT020F Radial</td> <td>h. BT020R Radial U</td> </tr> </table> <p>Für die Reifengrößen: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl</p> <table border="1"> <tr> <td>v. BT023F Sport Touring</td> <td>h. BT023R Sport Touring</td> </tr> <tr> <td>v. BT021F Sport Touring</td> <td>h. BT021R Sport Touring</td> </tr> <tr> <td>v. BT016F Hypersport</td> <td>h. BT016R Hypersport</td> </tr> <tr> <td colspan="2">v. und h. wahlweise Spezifikation "Pro"</td> </tr> <tr> <td>v. BT015F Radial G</td> <td>h. BT015R Radial G</td> </tr> <tr> <td>v. BT014F Radial</td> <td>h. BT014R Radial</td> </tr> <tr> <td>v. BT010F Radial</td> <td>h. BT010R Radial</td> </tr> <tr> <td>v. BT002F Racing Street</td> <td>h. BT002R Racing Street</td> </tr> <tr> <td>v. BT003F Racing Street</td> <td>h. BT003R Racing Street</td> </tr> </table> <p>Nur für das Modell T595 Daytona: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 200/50 ZR17 M/C (75W) tl</p> <table border="1"> <tr> <td>v. BT014F Radial</td> <td>h. BT014R Radial</td> </tr> </table> | v. BT010F Radial | h. BT010R Radial | v. BT023F Sport Touring | h. BT023R Sport Touring | v. BT021F Sport Touring | h. BT021R Sport Touring | v. BT020F Radial | h. BT020R Radial U | v. BT023F Sport Touring | h. BT023R Sport Touring | v. BT021F Sport Touring | h. BT021R Sport Touring | v. BT016F Hypersport | h. BT016R Hypersport | v. und h. wahlweise Spezifikation "Pro" | | v. BT015F Radial G | h. BT015R Radial G | v. BT014F Radial | h. BT014R Radial | v. BT010F Radial | h. BT010R Radial | v. BT002F Racing Street | h. BT002R Racing Street | v. BT003F Racing Street | h. BT003R Racing Street | v. BT014F Radial | h. BT014R Radial |
| v. BT010F Radial | h. BT010R Radial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT023F Sport Touring | h. BT023R Sport Touring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT021F Sport Touring | h. BT021R Sport Touring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT020F Radial | h. BT020R Radial U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT023F Sport Touring | h. BT023R Sport Touring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT021F Sport Touring | h. BT021R Sport Touring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT016F Hypersport | h. BT016R Hypersport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. und h. wahlweise Spezifikation "Pro" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT015F Radial G | h. BT015R Radial G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT014F Radial | h. BT014R Radial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT010F Radial | h. BT010R Radial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT002F Racing Street | h. BT002R Racing Street | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT003F Racing Street | h. BT003R Racing Street | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT014F Radial | h. BT014R Radial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75 oder 97/24/EG.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen, zellt bei Einhaltung der unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreite einzuhaltenen Regeln und nicht die Bestimmungen des § 9 Abs. 3 StVZO dar, somit ist eine Änderungsabnahme im Sinne des § 19 Abs. 3 StVZO nicht erforderlich.

Eine amtliche Befassung sowie die Änderung der Fahrzeug-Papiere sind nicht erforderlich.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

W. Terfloth

BRIDGESTONE
Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone-mc.de