



DEUTSCHLAND GMBH

Demoversion mit Originalinhalten

Postfach 10 10 10, D-76133 Bad Homburg, v.d.H.
Telefon: 0611 40 255 - Telefax: 0611 72 08 19

UNBEDINGT MITZUFÜHREN BEI UMRÜSTUNG für REIFEN UMRÜSTUNG UND UMRÜSTUNG - Kräfte

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

| Fahrzeugtyp EG-BE Nr.: | Handels- Bezeichnung | Felgengröße | Serienbereifung gem. EG-BE (v=vorne, h=hinten) | Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------|
| 806LB e11*92/61 *00054* | Speed Four | v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17 | Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl BT010F Radial J h. 180/55 ZR17 (73W) tl BT010R Radial (Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm) | Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606LB | | | | <table border="1"> <tr><td>v. Sport Touring T31F</td><td>h. Sport Touring T31R</td></tr> <tr><td>v. Sport Touring T30F EVO</td><td>h. Sport Touring T30R EVO</td></tr> <tr><td>v. Sport Touring T30F</td><td>h. Sport Touring T30R</td></tr> <tr><td>v. BT023F Sport Touring</td><td>h. BT023R Sport Touring</td></tr> <tr><td>v. BT021F Sport Touring</td><td>h. BT021R Sport Touring</td></tr> <tr><td colspan="2">Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>v. BT016F Pro Hypersport</td><td>h. BT016R Pro Hypersport</td></tr> <tr><td>v. Hypersport S20F EVO</td><td>h. Hypersport S20R EVO</td></tr> <tr><td>v. Hypersport S21F</td><td>h. Hypersport S21R</td></tr> <tr><td colspan="2">Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.</td></tr> <tr><td>v. BT003F Racing Street</td><td>h. BT003R Racing Street</td></tr> <tr><td>v. Racing Street RS10F</td><td>h. Racing Street RS10R</td></tr> </table> | v. Sport Touring T31F | h. Sport Touring T31R | v. Sport Touring T30F EVO | h. Sport Touring T30R EVO | v. Sport Touring T30F | h. Sport Touring T30R | v. BT023F Sport Touring | h. BT023R Sport Touring | v. BT021F Sport Touring | h. BT021R Sport Touring | Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden. | | | | v. BT016F Pro Hypersport | h. BT016R Pro Hypersport | v. Hypersport S20F EVO | h. Hypersport S20R EVO | v. Hypersport S21F | h. Hypersport S21R | Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden. | | v. BT003F Racing Street |
| v. Sport Touring T31F | h. Sport Touring T31R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. Sport Touring T30F EVO | h. Sport Touring T30R EVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. Sport Touring T30F | h. Sport Touring T30R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT023F Sport Touring | h. BT023R Sport Touring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT021F Sport Touring | h. BT021R Sport Touring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT016F Pro Hypersport | h. BT016R Pro Hypersport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. Hypersport S20F EVO | h. Hypersport S20R EVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. Hypersport S21F | h. Hypersport S21R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT003F Racing Street | h. BT003R Racing Street | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. Racing Street RS10F | h. Racing Street RS10R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung bestimmter Reifengrößen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

mopedreifen.de

Bad Homburg, 23.05.2018

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

W. Terfloth

Leiter

BRIDGESTONE

Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils

www.bridgestone.de

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.