



# Demoversion mit Originalinhalt

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

### für REIFENMISCHUNGEN FÜR MOPEDS

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, hier verantwortlich für BRIDGESTONE Reifen für die Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
T 300 B G 677 Ausf. 301	<b>Speed Triple</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone:  v. 120/70 ZR17 (58W) tl <b>BT50F</b> Radial h. 180/55 ZR17 (73W) tl <b>BT50R</b> Radial <b>G</b>  (Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>v. Sport Touring T30F EVO</b>   <b>h. Sport Touring T30R EVO</b> <b>v. Sport Touring T30F</b>   <b>h. Sport Touring T30R</b> <b>v. BT023F Sport Touring</b>   <b>h. BT023R Sport Touring</b> <b>v. BT021F Sport Touring</b>   <b>h. BT021R Sport Touring</b> <b>Die Profile BT021, BT023, T30 und T30 EVO dürfen kombiniert werden.</b> <b>v. BT016F Pro Hypersport</b>   <b>h. BT016R Pro Hypersport</b> <b>v. Hypersport S20F EVO</b>   <b>h. Hypersport S20R EVO</b> <b>v. Hypersport S21F</b>   <b>h. Hypersport S21R</b> <b>Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.</b> <b>v. Racing Street RS10F</b>   <b>h. Racing Street RS10R</b>

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.  
**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.  
Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.  
Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.  
Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 11.12.2015

W. Terloth  
BRIDGESTONE  
Deutschland GmbH

**mopedreifen.de**

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils  
neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.