

HEIDENAU

Demoversion mit Originalinhalt

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenkombinationen

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Beschränkungen bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

| | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| Hersteller | Suzuki | Handelsbezeichnung | DR650 RSE/RSEU,R/RU,RE/REU |
| Fahrzeugtyp | SP43B,SP44B,SP45B | ABE Nr. | F753,G002,G599 |

| Felge vorn | Bereifung vorn | Felge hinten | Bereifung hinten |
|-------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1 1.85 x 21 | 3.00-21 M/C 51T TT K60 | 2.50 x 17 | 5.10-17 M/C 69T TT K60 |
| 1 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54T TT K60 | 2.50 x 17 | 120/90-17 M/C 68T TT K60 |
| 1 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54T TT K60 M+S Silica | 2.50 x 17 | 120/90-17 M/C 68T TT K60 M+S Silica |
| 1 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54S TT K69 | 2.50 x 17 | 120/90-17 M/C 68T TT K74 |
| 1 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54S TT K79 | 2.50 x 17 | 120/90-17 M/C 68T TT K74 |
| 2 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54T TT K60 | 2.50 x 17 | 130/80-17 M/C 65T TL M+S K60Scout |
| 2 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout | 2.50 x 17 | 130/80-17 M/C 65T TL M+S K60 Scout |
| 2 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54T TT K60 M+S Silica | 2.50 x 17 | 130/80-17 M/C 69T TT K60 M+S Silica |
| 2 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54H TL K76 | 2.50 x 17 | 130/80-17 M/C 65H TL K76 |
| 2 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54H TL K68 | 2.50 x 17 | 130/80-17 M/C 65H TL K64 |
| 2 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54S TT K69 | 2.50 x 17 | 130/80-17 M/C 65T TT K74 |
| 2 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54S TT K79 | 2.50 x 17 | 130/80-17 M/C 65T TT K74 |

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Auflagen: | - Schlauchverwendung vorgeschrieben |
|------------------|-------------------------------------|

1. – Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
2. - Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO) Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen.
Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Heidenau, 18.04.2016
mopedreifen.de

#Bestellservice
Reifenwerk Heidenau GmbH & Co.
KG für Gummi und Kunststoffartikel
Hauptstraße 44
01809 Heidenau

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Leiter Entwicklung

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.