

durchgeführten fahrdynamischen rests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Geschattstuhrer
Jürgen Titz
Christoph Maas
Dr. Christian Niebling
Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller Fahrzeugtyp			Handelsbezeichnung		Felgengrö	ße vo. Felgengröße hi.
Suzuki WVA8		WVA8	GSF 600 / S (2000-2004)		Serienfelg	ge Serienfelge
	Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	120/60 ZR 17 M/0	(55W) TL	Sportsmart ² MAX	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL :	Sportsmart ² MAX
1)	120/60 ZR 17 M/0	(55W) TL	Sportmax Sportsmart #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL :	Sportmax Sportsmart #
1)	120/60 ZR 17 M/0	(55W) TL	Sportmax Qualifier F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL :	Sportmax Qualifier #
1)	120/60 ZR 17 M/0	(55W) TL	Sportmax Roadsport 2	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL :	Sportmax Roadsport 2
1)	120/60 ZR 17 M/0	(55W) TL	Sportmax GPR 300 F	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL :	Sportmax GPR 300
1)	120/60 ZR 17 M/0	(55W) TL	Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL :	Sportmax Roadsmart III
1)	120/60 ZR 17 M/0	(55W) TL	Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL :	Sportmax Roadsmart II
1)	120/60 ZR 17 M/0	(55W) TL	Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL :	Sportmax Roadsmart III
1)	120/60 ZR 17 M/0	(55W) TL	Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL :	Sportmax Roadsmart
1)	120/60 ZR 17 M/C	(55W) TL	Sportmax Roadsmart	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL :	Sportmax Roadsmart III
1)	120/60 ZR 17 M/C	(55W) TL	Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL :	Sportmax Roadsmart II
1)	120/60 ZR 17 M/C	(55W) TL	Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL :	Sportmax Roadsmart
1)	120/60 ZR 17 M/C	(55W) TL	Sportmax Roadsmart	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL :	Sportmax Roadsmart II
1)	120/60 ZR 17 M/C	(55W) TL	Sportmax Roadsmart	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL :	Sportmax Roadsmart

Auflagen:

- # = Auslaufgröße
- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Bahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen ir Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. En spricht das Gabrzeug ansonst in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbeus Fahrzeug ansonst in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbeus Fahrzeug ansonst in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbeus Fahrzeug ansonst in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine

Zu 1) und 2): Eirle Verpflichtung zur Anderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – ZulassungsbescheinigungTeil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

- Die #Bestellserviceuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich
- das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaub befir Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
- von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.