



GOODYEAR DUNLOP

GERMANY

Goodyear Dunlop Tires
Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstrasse 2
63450 Hanau
Tel: +49 6381 30 31
Telefax: +49 6381 30 31
0800 - 130 51 32

E-Mail
technikundtraining@goodyear-
tires.com
Technischer
Dirk Krieger
Dr. Christian Niebling

Prokuristen
Dr. André Weisz, John Ries,
Dieter Schölling, Hans Vrijssen
Aufsichtsratsvorsitzender
Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim Zentes

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0001429 Version: 04 Datum: 10.12.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die Bauanweisungen und Einschränkungen und Reifengrößen gemäß Kapitel 1, Anh. III der Richtlinie 24/64/G sowie deren Rechtsnachfolger 16/2013/F in Verbindung mit 2001/43/EG eingehalten werden.
Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Demoverversion mit Originalinhalt

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Suzuki	GN77B_Var.B/D	GSF 600 U / SU 25kW (1995-1999)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
110/70 ZR 17 M/C (54W)	TL Mutant M+S	150/70 ZR 17 M/C (69W)	TL Mutant M+S	
110/70 ZR 17 M/C (54W)	TL Sportmax GPR 300 F	150/70 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax GPR 300	
110/70 ZR 17 M/C (54W)	TL Sportmax Roadsmart IV	150/70 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart IV	
110/70 ZR 17 M/C (54W)	TL Sportmax Roadsmart II	150/70 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart II #	
110/70 ZR 17 M/C (54W)	TL Sportmax Roadsmart #	150/70 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart #	
110/70 - 17 M/C 54H	TL Arrowmax GT 601 F	150/70 - 17 M/C 69H	TL Arrowmax GT 601	
110/70 - 17 M/C 54H	TL Arrowmax GT 601 F	150/70 B 17 M/C 69V	TL Arrowmax Streetsmart	
110/70 - 17 M/C 54H	TL Arrowmax Streetsmart #	150/70 - 17 M/C 69H	TL Arrowmax GT 601	
110/70 - 17 M/C 54H	TL Arrowmax Streetsmart #	150/70 B 17 M/C 69H	TL Arrowmax Streetsmart #	
110/70 - 17 M/C 54H	TL Arrowmax Streetsmart #	150/70 B 17 M/C 69V	TL Arrowmax Streetsmart	

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

= Auslieferung
Hanau, 10.12.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Muehlmann
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH