



# Demoverversion mit Originalinhalt

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

### für REIFENUMRÜSTUNGEN an TRUMPH - Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Herstellerin der Reifen für BRIGGESTONE, ist in der Bundesrepublik Deutschland, bestatigt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
------------------------	-------------------------	---	---

T 309 RT H 046 Ausf. 396a, 396b, 381a, 381b	<b>Legend TT</b>	Hersteller Bridgestone: <b>v. 120/70 ZR17 (58W) tl BT57F Radial</b> <b>h. 160/60 ZR17 (69W) tl BT57R Radial</b>  (Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Hersteller Bridgestone: <b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Hypersport</b> <b>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT016R Hypersport</b>	
			<b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT014F Radial SE</b> <b>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT014R Radial</b>	
			<b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT003F Racing Street</b> <b>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT003R Racing Street</b>	
			<b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT020F Radial</b> <b>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT020R Radial U</b>	
			<b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring</b> <b>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT021R Sport Touring</b>	
			<b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring</b> <b>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT023R Sport Touring</b>	
			<b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT020F Radial</b> <b>h. 160/70 ZR17 M/C (73W) tl BT020R Radial</b>	
			<b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring</b> <b>h. 160/70 ZR17 M/C (73W) tl BT021R Sport Touring</b>	
			<b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring</b> <b>h. 160/70 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring</b>	
			<b>Die Profile BT57, BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b>	
			<b>Schlauchverwendung vorn und hinten bei allen Kombinationen erforderlich!</b>	

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Eine Gefährdung der Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

W. Terloth

Leiter Verkauf Motorradreifen

## #Stammkunden

Deutschland GmbH

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone-mc.de](http://www.bridgestone-mc.de)