



Demoverversion mit Originalinhalt

UNBEDINGTLICHKEITSBEZEICHNUNG für REIFEN (M/C) UND ERSATZREIFEN (M/C) - Kraftfahrzeuge

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)																										
T 309 RT H 046 Ausf. 398/378 309RD	Thunderbird Sport	Hersteller Bridgestone: Keine Bridgestone- Serienbereifung gem. ABE	<p>Für die Reifengrößen: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl</p> <table border="1"> <tr> <td>v. BT016F Hypersport</td> <td>h. BT016R Hypersport</td> </tr> <tr> <td colspan="2">v. und h. wahlweise Spezifikation Pro</td> </tr> <tr> <td>v. Hypersport S20F</td> <td>h. Hypersport S20R</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Die Profile BT016 und S20 dürfen kombiniert werden.</td> </tr> <tr> <td>v. BT003F Racing Street</td> <td>h. BT003R Racing Street</td> </tr> <tr> <td>v. Sport Touring T30F</td> <td>h. Sport Touring T30R</td> </tr> <tr> <td>v. BT023F Sport Touring</td> <td>h. BT023R Sport Touring</td> </tr> <tr> <td>v. BT021F Sport Touring</td> <td>h. BT021R Sport Touring</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Die Profile BT021, BT023 und T30 dürfen kombiniert werden.</td> </tr> </table> <p>Für die Reifengrößen: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 160/70 ZR17 M/C (73W) tl</p> <table border="1"> <tr> <td>v. Sport Touring T30F</td> <td>h. Sport Touring T30R</td> </tr> <tr> <td>v. BT023F Sport Touring</td> <td>h. BT023R Sport Touring</td> </tr> <tr> <td>v. BT021F Sport Touring</td> <td>h. BT021R Sport Touring</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Die Profile BT021, BT023 und T30 dürfen kombiniert werden.</td> </tr> </table>	v. BT016F Hypersport	h. BT016R Hypersport	v. und h. wahlweise Spezifikation Pro		v. Hypersport S20F	h. Hypersport S20R	Die Profile BT016 und S20 dürfen kombiniert werden.		v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street	v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R	v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring	v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring	Die Profile BT021, BT023 und T30 dürfen kombiniert werden.		v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R	v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring	v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring	Die Profile BT021, BT023 und T30 dürfen kombiniert werden.	
v. BT016F Hypersport	h. BT016R Hypersport																												
v. und h. wahlweise Spezifikation Pro																													
v. Hypersport S20F	h. Hypersport S20R																												
Die Profile BT016 und S20 dürfen kombiniert werden.																													
v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street																												
v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R																												
v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring																												
v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring																												
Die Profile BT021, BT023 und T30 dürfen kombiniert werden.																													
v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R																												
v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring																												
v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring																												
Die Profile BT021, BT023 und T30 dürfen kombiniert werden.																													

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.
Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECF-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reife-kombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen ist zulässig und führt zu keinem Mangel an der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

W. Terfloth

Leiter Verkauf Motorsportreifen
BRIDGESTONE
Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone-mc.de