Demoversion mit Originalinhalten

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstrasse 2
63450 Hanau
Telefax
0800 - 130 51 32
E-Mail
Geschäftsführer
Erich Fric
Dr. Christian Niebling
Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0001589 Version: 02 Datum: 07.07.2020

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen in den Reifenprüfgrundlagen gemäß Kapitel 1 Anh. III. der Richtlinie 92/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3.2.1 EU-Anhang II bei bestehenden Verwendungen.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Triumph	C201	Tiger 800 XR / XRX / XRT (2017-2018)	Serienfelge	Serienfelge

Bereifung vorne				Bereifung hinten			
110/80 R 19	M/C 59V	TL	Trailmax Meridian	150/70 R 17	M/C 69V	TL	Trailmax Meridian
110/80 R 19	M/C 59V	TL	Trailmax Meridian	150/70 R 17	M/C 69V	TL/TT	Trailsmart MAX
110/80 R 19	M/C 59V	TL/TT	Trailsmart MAX	150/70 R 17	M/C 69V	TL	Trailmax Meridian
110/80 R 19	M/C 59V	TL	Trailmax Meridian	150/70 R 17	M/C 69V	TL/TT	Trailsmart #
110/80 R 19	M/C 59V	TL/TT	Trailsmart #	150/70 R 17	M/C 69V	TL	Trailmax Meridian
110/80 R 19	M/C 59V	TL/TT	Trailsmart MAX	150/70 R 17	M/C 69V	TL/TT	Trailsmart MAX
110/80 R 19	M/C 59V	TL/TT	Trailsmart MAX	150/70 R 17	M/C 69V	TL/TT	Trailsmart #
110/80 R 19	M/C 59V	TL/TT	Trailsmart #	150/70 R 17	M/C 69V	TL/TT	Trailsmart MAX
110/80 R 19	M/C 59V	TL/TT	Trailsmart #	150/70 R 17	M/C 69V	TL/TT	Trailsmart #
110/80 R 19	M/C 59V	TL	Sportmax Roadsmart III	150/70 R 17	M/C 69V	TL	Sportmax Roadsmart III
110/80 - 19	M/C 59T	TL	Trailmax Mission M+S	150/70 B 17	M/C 69T	TL	Trailmax Mission M+S

Auflagen: M+S Bereifung mit T-Speed-Index, hier ist eine Höchstgeschw. von nicht mehr als 190km/h zulässig. Ein M+S Aufkleber ist [illegible]

= Auslaufgröße

Hanau, 07.07.2020
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

i.V.

Simon M[illegible]
Manager Sales Business Motorcycle D A CH

[illegible] ist einzusehen unter:
https://[illegible]/homologation

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.