

**GOODYEAR DUNLOP**

GERMANY

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0001590 Version: 03 Datum: 20.01.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die Bauanweisungen und Einschränkungen und Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III der Richtlinie 24/83 sowie deren Rechtsnachfolger 16/2013/F in Verbindung mit 2001/117/EG eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Goodyear Dunlop Tires
Germany GmbH
Technik & Training

Dunlopstrasse 2
63450 Hanau

Telefon: +49 6381 30 31
Telefax: +49 6381 0800 - 130 51 32

E-Mail: technikundtraining@goodyear-tires.com

Technischer Leiter

Dirk Krieger

Dr. Christian Niebling

Prokuristen

Dr. André Weisz, John Ries,
Dieter Schölling, Hans Vrijssen

Aufsichtsratsvorsitzender

Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Triumph	T400	Tiger 900 (1993-1998)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
110/80 R 19 M/C 59V	TL	Trailmax Meridian	140/80 R 17 M/C 69H	TL/TT Trailsmart
110/80 R 19 M/C 59V	TL/TT	Trailsmart MAX	140/80 R 17 M/C 69H	TL/TT Trailsmart
110/80 R 19 M/C 59V	TL/TT	Trailsmart #	140/80 R 17 M/C 69H	TL/TT Trailsmart
110/80 - 19 M/C 59T	TL	Trailmax Mission M+S	140/80 B 17 M/C 69T	TL Trailmax Mission M+S

mopedreifen.de**#Bestellservice**

Auflagen: Schlauchverwendung vorgeschrieben! M+S Bereifung mit S-Speed-Index = Höchstgeschw. von nicht mehr als 180 km/h. Die originale Unterlage bekommen Sie beim Kauf im Blickfeld des Fahrzeugführers ist vorgeschrieben.

= Austria
von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Hanau, 20.01.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michaelmann

Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH

Die aktuellste Version des Originals der Bescheinigung ist einzusehen unter