



SUZUKI International Europe GmbH
 Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim
 (Tel. 0 6 2 5 1 1 2 0 0 - 0)

Demoverision mit Originalinhalt

Unbedingt beachten! Diese Bescheinigung ist ein Original und muss bei jeder Bestellung mitgeführt werden. Sie ist gültig für die Verwendung von Original-SUZUKI Reifen an SUZUKI Motorrädern.

Suzuki International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Motorräder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der oben aufgelisteten Reifengrößen an den genannten Motorrädern keine technischen Nachteile mit sich bringt. Die Verwendung von anderen Reifengrößen ist nur in den Fällen, die in den beschriebenen Aufträgen oder den Vorschriften des Herstellers angegeben sind, zulässig.

Fahrzeugtyp ABE/EG-TG	Handels- bezeichnung	Reifengröße	Serienbereifung(en) (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen verwenden!)	Ziff.
VX 51 L E565	VS 1400 GLF VS 1400 GLP Intruder	v. 2.15 x 19 h. 4.00 x 15	v. 110/90-19 62H h. 170/80-15 77H	2 4	Keine weitere Alternativbereifung freigegeben	
AL H968 Ab Modell 2001 WVAL e1-00099	VL 1500 Intruder LC	v. 3.50 x 16 h. 5.00 x 15	Hersteller Bridgestone: v. 150/80-16 71H TL Exedra G703 G h. 180/70-15 M/C 76H TL Exedra G702 Hersteller Dunlop: v. 130/70R17 (62H) TL Sp. D220 FST G h. 170/60-17 (72H) TL Sp. D220 ST G Hersteller Bridgestone: v. 130/70R17 (62H) TL BT 020 F h. 170/60-17 (72H) TL BT 020 R		Hersteller Metzeler: v. 150/80-16 M/C 71H TL ME 880 Front h. 180/70B15 M/C 76H TL ME 880 Hersteller Pirelli: v. 150/80-16 M/C 71H TL MT 66 Front h. 180/70-15 M/C 74H TL MT 66	
VNT60B e4*0215	VZ 1600 Marauder	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 130/70R17 (62H) TL Sp. D220 FST G h. 170/60-17 (72H) TL Sp. D220 ST G Hersteller Bridgestone: v. 130/70R17 (62H) TL BT 020 F h. 170/60-17 (72H) TL BT 020 R		Z.Zt. keine weitere Alternativbereifung freigegeben	
WVCA e1*0278 Auch mit Motorleistg. 92 kW und Höchstge- schwindig- keit 215 km/h	VZR 1800 Intruder M1800R	v. 3.50 x 18 h. 8.50 x 18	Hersteller Dunlop: v. 130/70R18 63V TL Sportm. D221 FA h. 240/40R18 79V TL Sportmax D221		Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	

Anmerkung zu Ziffer:
 2 Verwendung mit Schlauch vorgeschrieben
 4 Die Verwendung von bias belted Bereifung (z.B. 170/80B15 M/C 77H) ist möglich.
 Siehe §36 (2a) StVZO in Verb. mit Erläuterung 45

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist **stichtaglos** ohne Originalstempel oder Original-Unterschrift. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de. Andere als in dieser neuesten Fassung aufgeführte Reifengrößen werden von SUZUKI nicht empfohlen.

Sofern oben aufgelistete Reifen verwendet werden, wird empfohlen, die Bescheinigung ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß §19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die Verwendung von den von der Firma SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenherstellern geprüften, die Verwendung der oben aufgelisteten Reifengrößen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß EG-Typgenehmigung oder nach §9.2 StVZO, ist zulässig. Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifengrößen nicht begründet werden.

Bensheim, 16.05.2006

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de

Uwe...
 Acting General Manager
 Motorcycles Technical Services
 Group Leader