



**SUZUKI**

SUZUKI International Europe GmbH

Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim

Telefon (0 6 2 5 3 6 1 - 0)

Unbedingte Genehmigung für einen Einsatz nur bei den angegebenen Auflagen  
an SUZUKI KraftRADern Seite 34

Suzuki International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI KraftRADer in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen für das jeweilige Fahrzeug keine technischen Bedenken bereitet. Bei Bestimmung der zulässigen Reifengrößen ist die Beachtung der auf der Bescheinigung angegebenen Auflagen zu beachten. Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften liegt bei dem Nutzer des Fahrzeuges. (2. Aufl. 1. VZ) (e. alt.)

# Demoverision mit Originalinhalt

Fahrzeugtyp ABE/EU-BE	Handels- bezeichnung	Reifengröße	Serienbereifung gemäß Fz.-Brief (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.
<b>WVB1</b> e4*0233 e4*0724	<b>V-Strom 650 (DL 650)</b>  <b>V-Strom 650 ABS (DL 650 A)</b>	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	v. 110/80R19 59H TL h. 150/70R17 69H TL		Keine weitere Alternativbereifung freigegeben	
<b>AC</b> H674 Ausf. A, B	<b>XF 650 Freewind</b>  <b>Reifenbindung nur mit 35 kW</b>	v. 2.50 x 19 h. 3.00 x 17	Hersteller Pirelli: v. 100/90-19 57H TL MT 80 Front h. 130/80R17 65H TL MT 80 RS  Hersteller Michelin: v. 100/90-19 57H TL T66 h. 130/80R17 65H TL T66X	<b>2</b>  <b>2</b>	Hersteller Avon: v. 100/90-19 57H TL AM 43 Distanzia h. 130/80R17 65H TL AM 44 Distanzia  Hersteller Bridgestone: v. 100/90-19 57H TT TW 101 h. 130/80R17 65H TT TW 152  Hersteller Continental: v. 100/90-19 57H TL CC 140 Avenue h. 130/80-17 65H TL CC 150 Avenue  Hersteller Dunlop: v. 100/90-19 57H TL Trailmax D604 F h. 130/80R17 65H TL Trailmax D604  v. 100/90-19 57H TL Trailmax D607 F h. 130/80R17 65H TL Trailmax D607  Hersteller Metzeler: v. 100/90-19 57H TT Enduro 3 h. 130/80-17 65S TT Enduro 3  v. 100/90-19 57H TT ME 33 h. 130/80R17 65H TL ME Z2	<b>2</b>  <b>2</b>  <b>2</b>  <b>2</b>  <b>2</b>  <b>2</b>  <b>2</b>  <b>2</b>
<b>AC</b> H674 Ausf. C, D	<b>XF 650 U Freewind</b>  <b>mit 25kW keine Reifenbindung</b>	v. 2.50 x 19 h. 3.00 x 17	v. 100/90-19 57S h. 130/80R17 65S	<b>2</b> <b>9</b>		

Anmerkung zu Ziffer:  
**2** Verwendung mit Schlauch  
**3** Alle Bereifungen können untereinander beliebig kombiniert werden.  
**9** Reifenpaarung nur von einem Hersteller zulässig

**Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !**

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Originalstempel oder Original-Unterschrift. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist zu führen und muss zu jeder Zeit im Originalzustand bei dem Fahrer des Fahrzeuges mitgeführt werden. In der jeweils neuesten Fassung aufgeführte Reifenkombinationen werden von SUZUKI nicht empfohlen.

Sofern oben aufgelistete Reifen verwendet werden, wird empfohlen, die Bescheinigung ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß §19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die Verwendung der von der Firma SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenherstellern geprüft. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß EG-Typgenehmigung ist zulässig. Die Verwendung der aufgeführten Reifengrößen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß EG-Typgenehmigung ist zulässig. Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden.

Bensheim, 09.03.2006

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter

U. K... Acting General Manager  
 M... Group Leader  
 M... Motor Vehicle Technical Service

**mopedreifen.de**