

**BRIDGESTONE**

DEUTSCHLAND GMBH

Postfach 10 12 108 - 20088 Hamburg v.d.H.
 Telefon 041 72 08-55 - Telefax 041 72 40 249

Demoverision mit Originalinhalt

UNBEDINGTE KEINERLEISTUNGSBESCHEINIGUNG

für REIFEN UND RÜSTWERKE (ab 01.01.2014) - Kraftfahrzeuge

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)	
RC 46 K 011	VFR 800	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl BT57F Radial J h. 180/55 ZR17 (73W) tl BT57R Radial J (Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl	
				Sport Touring BT021F	Sport Touring BT021R
				Sport Touring BT023F	Sport Touring BT023R
				Sport Touring T30R	Sport Touring T30R
				Sport Touring T30F EVO	Sport Touring T30R
				Sport Touring T31F	Sport Touring T31R
				Die Profile BT021, BT023, T30 und T30 EVO dürfen kombiniert werden.	
				BT016F Pro Hypersport	BT016R Pro Hypersport
				Hypersport S20F EVO	Hypersport S20R EVO
Hypersport S21F	Hypersport S21R				
Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.					

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 29.01.2018

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Leiter Verkauf Motorradreifen

Deutschland GmbH

neuesten Fassung - ist einzusehen unter: