



SUZUKI International Europe GmbH
 Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim
 (Tel. 0 62 51 - 57 00 - 0)

Demoverision mit Originalinhalt

Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder Ausgabe 11/2007 Seite 2

SUZUKI International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschrittsmäßig zu an der Fahrzeug gemäss § 3. StVZO lenkt bei den an gegebenen Bereifungen.

Fahrzeugtyp EU-Typgen.	Handels- bezeichnung	Reifengröße	Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Zm.	Alternative Bereifung	Ziff.
VN51B G973	VS 600 GL Intruder	v. 2.15 x 21 h. 3.00 x 15	v. 80/90-21 48H h. 140/90-15 70H		v. 80/90-21 48H h. 140/90-15 70H	2 4 9
WVB9 e4*0721	GSR600/A Ab Modell 2007 Fz-Ident-Nr. JS1B911.1... ohne/mit ABS	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Reifengrößen: v. 120/70ZR17 M/C (58W) h. 180/55ZR17 M/C (73W) Reifenfabrikat: v. Bridgestone Battlax BT014F radial SN h. Bridgestone Battlax BT014R radial N		Reifengrößen: v. 120/70ZR17 M/C (58W) h. 180/55ZR17 M/C (73W) Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.	

Anmerkung zu Ziffer:
 2 Verwendung mit Schlauch vorgeschrieben
 4 Die Verwendung von "Bias belted" Bereifung ist möglich (z.B. 140/90B15 M/C 70H)
 Siehe §36 (2a) StVZO in Verb. mit Erläuterung 45
 9 Reifenpaarung nur von einem Hersteller zulässig

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter www.suzuki.de.

U. F. Müller
 General Manager
 M. Müller
 Group Leader