

Demoversion mit Originalinhalten

PIRELLI
Gneisenaustraße 15 • 80992 München
Telefon (089) 14908-0 • Fax (089) 14908-510

UNBESCHRÄNKTE BESCHRÄNKUNG FÜR EINE UMRÜSTUNGEN AN YAMAHA-KRAFTRÄDERN Nr. 26048 / 10

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
F128 ab NT.2	FZR 1000 (ab '91)	3 LE
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten

3.50 • 5.50	1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec Interact K3
3.50 • 5.50	1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6 Interact
3.50 • 5.50	1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6
3.50 • 5.50	1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 Interact
3.50 • 5.50	1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6 Interact
3.50 • 5.50	1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6
3.50 • 5.50	1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 Interact
3.50 • 5.50	1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3
3.50 • 5.50	1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 5.50	1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3
3.50 • 5.50	1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auftraggeber: **mopedreifen.de**

Art der Auflagen:

#Bestellservice WICHTIG! **BEACHTEN!**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 12/03/2010 München, 12/03/2010

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

P. Misani
Ent

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung

www.pirellomoto.de/metzelermoto.de