



Herstellerbescheinigung

Nummer: 0001676 Version: 03 Datum: 06.01.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die Bauanweisungen und Einschränkungen und Reifengrößen für das Fahrzeug mit der Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h sowie deren Reifennachfolger 160/60 ZR 17 M/C (54W) in Verbindung mit 2001 EU-nachfolger Reifen für das Fahrzeug geeignet sind.
Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Demoverversion mit Originalinhalt

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.	
Yamaha	RJ02	FZS 600 (1998-2003)	Serienfelge	Serienfelge	
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
110/70 ZR 17 M/C (54W)	TL	Mutant M+S	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Mutant M+S
110/70 ZR 17 M/C (54W)	TL	Mutant M+S	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Sportmax Mutant #
110/70 ZR 17 M/C (54W)	TL	Sportmax Qualifier F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Sportmax Qualifier #
110/70 ZR 17 M/C (54W)	TL	Sportmax GPR 300 F	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Sportmax GPR 300
110/70 ZR 17 M/C (54W)	TL	Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Sportmax Roadsmart II
110/70 ZR 17 M/C (54W)	TL	Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Sportmax Roadsmart
110/70 ZR 17 M/C (54W)	TL	Sportmax Roadsmart	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Sportmax Roadsmart II
110/70 ZR 17 M/C (54W)	TL	Sportmax Roadsmart	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	Sportmax Roadsmart

mopedreifen.de

#Bestellservice

Auflagen:
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

= Austria
Hanau, 06.01.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Muehlmann
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH