



# Demoversion mit

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

### für REIFENUMFÄHIGKEIT UND EINGEBUNDENE KAPAZITÄTEN

# Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

| Fahrzeugtyp<br>EG-BE Nr.:   | Handels-<br>Bezeichnung | Felgenreiße                  | Serienbereifung gem. EG-BE<br>(v=vorne, h=hinten)  | Alternative Bereifung (nur in den<br>angegebenen Paarungen)  |
|---|-------------------------|------------------------------|--|--|
| ZXT20A<br>e1-92/61-00065  | Ninja<br>ZX-12R         | v. 3.50 x 17<br>h. 6.00 x 17 | Hersteller Bridgestone:<br>v. 120/70 ZR17 (58W) tl<br>BT011F Radial<br>h. 200/50 ZR17 (75W) tl<br>BT010R Radial<br><br>Diese Kombination befindet<br>sich nicht mehr<br>im Lieferprogramm. | Für die Reifengrößen<br>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl 1)<br>h. 200/50 ZR17 M/C (75W) tl 1)<br>v. Hypersport S20F EVO   h. Hypersport S20R<br>v. Hypersport S20F   h. Hypersport S20R<br>v. Hypersport S21F   h. Hypersport S20R<br><br>Für die Reifengrößen<br>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl 1)<br>h. 190/55 ZR17 M/C (75W) tl 2)<br>v. BT016F Pro Hypersport   h. BT016R Pro Hypersport<br>v. Hypersport S20F EVO   h. Hypersport S20R EVO<br>v. Hypersport S21F   h. Hypersport S21R<br>Die Profile BT016Pro, S20 EVO und S21<br>dürfen kombiniert werden. |
| Gilt auch für<br>gleichlautende<br>Fahrzeugtypen<br>mit offener, bzw.<br>ungedrosselter<br>Leistungsangabe. |                         |                              |  |  |

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung/ der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung/ der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erteilt die Betriebserlaubnis **nicht**; eine Anbauabnahme ist **nicht** erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).  
Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).  
**Auflagen: keine**

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Bad Homburg, 08.12.2015

# mopedreifen.de

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

Leiter Verkauf Motorradreifen  
Deutschland GmbH