



# Demoverersion mit Originalinhalten

## UNBEDINGTE SICHERHEITSBESCHEINIGUNG

für REIFEN FÜR STUNNEN- und VASA-Kleinrautierer

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE / EGBE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
ZX 600 E G 202 e4*92/61* 0131*00	<b>ZZR 600</b>	v. 3.50 x 17 h. 4.50 x 17	Hersteller Bridgestone: <b>Keine Bereifung gem. ABE</b>	Hersteller Bridgestone: v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT003F Racing Street</b> h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT003R Racing Street</b>  v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Hypersport <b>S21F</b> h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Hypersport <b>S21R</b> v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT016F Pro Hypersport</b> h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT016R Pro Hypersport</b>  <b>Die Profile BT016 Pro und S21 dürfen kombiniert werden.</b>  v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT003F Racing Street</b> h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT003R Racing Street</b> v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT021F Sport Touring</b> h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT021R Sport Touring</b> v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT023F Sport Touring</b> h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT023R Sport Touring</b> v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Sport Touring <b>T30F</b> h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring <b>T30R</b> v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Sport Touring <b>T30F EVO</b> h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring <b>T30R EVO</b> v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Sport Touring <b>T31F</b> h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring <b>T31R</b>  <b>Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.</b>

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.  
 Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.  
 Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.  
 Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.  
 Alle o.g. Reifen sind für den Einsatz als Reifentypen der Bauart an der Bereifung nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung von Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)